



## ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF BORING OG INDVINDING AF GRUNDEVAND TIL VANDING

Ansøger:

Navn:					
Vejnavn og nr.:					
Postnr. og by:					
Tlf.:		Mobil tlf.:		E-mail:	

Ansøgningen omfatter:

Ejendommens adresse:					
Nyetablering:		Udvidelse:		Fornyelse:	
Grundvand:		Overfladevand:		Vandløbets navn:	
Tidligere tilladelse:		Dato:		Mængde:	m <sup>3</sup> /år
Søgt vandmængde:	m <sup>3</sup> /år				

Oplysninger om vandsingsareal:

Ejendommens samlede areal:		hektar
Eget areal, der kan vandes:		hektar
Lej jord, der vandes:		hektar
Ved vanding af lej jord oplyses matr. nr., ejer og lejemålets længde:		

Bemærkninger:	

Bilag:	Oversigtskort 1:25:000 hvorpå vises anlæggets placering, ejendommens samlede areal og vandsingsareal (egen og evt. lejet jord) og øvrige vandindvindingsanlæg indenfor en afstand af 500 m:		
Dato:		Navn:	

**Anlæg må ikke udføres eller udvides uden tilladelse**

**SKEMAET SENDES TIL VIBORG KOMMUNE**

Prinsens Alle 5 , 8800 Viborg

Tlf. 8787-8787

**VEJLEDENDE MINIMUMSAFSTANDE MELLEM INDVINDINGSANLÆG FOR MINDRE IKKE-ALMENE VANDFORSYNINGSANLÆG OG FORURENINGSKILDER M.V.**

Nedenstående afstandsangivelser er samlet fra norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg (DS441, 2. udgave), Miljøstyrelsens bekendtgørelser, cirkulærer m.v.

<b>GRUPPE</b>	<b>FORURENINGSKILDE, TERRÆNAFSTAND M.V.</b>	<b>AFST.KRAV M</b>
<b>EJENDOMSFORHOLD</b>	Skel, med mindre byggelinie eller servitutbestemmelse kræver større afstand	5
<b>VEJANLÆG M.V.</b>	Veje og parkeringsarealer	5
<b>BEBYGGELSE OG ANLÆG</b>	Bygninger	5
	Lavspændingsluftledninger og –jordkabler (u.10 kV)	5
	Højspændingsluftledninger u. 40 kV og jordkabler for højspænding	10
	Højspændingsluftledninger fra 40 kV til 400 kV	15
<b>TOPOGRAFISKE FORHOLD</b>	Grøfter, vandløb og åbne vandarealer	10
<b>ANLÆG FOR DYREHOLD</b>	Stalde og lignende indretninger til dyr samt møddinger og beholdere til husdyrgødning samt ensilageoplag og ensilagebeholdere <sup>1</sup>	25 25
	Kreaturvandings- og fodersteder	
<b>ENERGIANLÆG</b>	Tanke for benzin og olie, herunder påfyldnings- og udluftningsrør	30 50
	Forsyningsledninger for olie og gas	75
	Afledning af afkølet grundvand fra varmepumpeanlæg	75
	Jordvarmeanlæg (varmeslanger)	
<b>ANLÆG FOR VANDAFLEDNING OG KLOAKERING M.V.</b>	Spildevand = Hus- og erhvervsspildevand, tagvand samt vand fra veje, P-pladser og øvrige befæstede arealer	
	Ledningsanlæg for	
	- tagvand	15
	- drænvand uden spildevand	15
	- spildevand, såfremt ledningen udføres med tætte rør og samlinger <sup>2</sup>	15
	Nedsivningsanlæg for tagvand	25
	Hustanke (septictanke), samletanke for husspildevand	15
	Ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af drænrør eller andre rør med ikke-tætte samlinger	300
	Rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75
	Nedsivningsanlæg for vejvand og lignende, husspildevand og spildevand fra malkerum	300
Slambede for spildevandsrensning	150	
<b>OPLAG AF AFFALDSSTOFFER</b>	Tørklosetter	15
	Slagger og flyveaske anvendt i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder	20
	Nedgravning af latrin	30
	Latriner	50
	Fyld- og lossepladser, herunder slaggeoplag m.v. samt skrotpladser, såvel gamle som nye	150 <sup>3</sup>
<b>INDUSTRIANLÆG</b>	Oplag af kemikalier m.v. såvel gamle som nye	300 <sup>3</sup>
<b>BEGRAVELSESPLADSER</b>	Nedgravning af døde dyr (enkeltindivider)	50
	Kirkegårde	100
<b>ANDRE</b>		
<b>INDVINDINGSANLÆG</b>	Indvindingsanlæg på naboejendomme	50 <sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ved husdyrgødning forstås fast gødning, ajle, gylle og møddingssaft fra alle husdyr (jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v.)

<sup>2</sup> Herved forstås ledninger og brønde m.v. som tilfredsstillende skærpet kontrolniveau i Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord (DS455) (PVC eller GT-betonrør)

<sup>3</sup> Dette afstandskrav må, afhængig af forholdene, ofte påregnes forøget væsentligt.